

Midea



Megaclima
Desde 1993

CATÁLOGO 24/25
AR CONDICIONADO
www.megaclima.pt

The Midea logo, consisting of a stylized white 'M' inside a white circle, followed by the word 'Midea' in a white sans-serif font.

Gama Doméstica

A photograph of a family of three playing on a bed. A man is lying on his back, holding a young girl up in the air with his hands. A woman is sitting on the bed, smiling and holding the girl's feet. The room is bright and airy, with a large window in the background and a potted plant on the right. The overall mood is happy and domestic.

**GAMA
DOMÉSTICA**

GAMA DOMÉSTICA

Split Tipo Mural Breezeless S



Máximo nível de conforto

- Desempenho excepcional no âmbito da poupança de energia com um SEER de 8.5
- Filtro hepa, captura pequenas partículas de poeira, bactérias e micróbios que circulam no ar
- Controlo remoto por Wifi permite a parametrização do ar condicionado através de aplicativos nos smartphones
- Função GearShift para uma maior poupança de energia
- Nível de ruído ultra-silencioso
- Matriz com milhares de micro perfurações proporciona um fluxo de ar mais suave e um ambiente mais confortável
- Design exclusivo da insuflação de ar em S, de ambos os lados, permite um fluxo de distribuição de ar a 360°
- Três modos de insuflação breezeless: longo alcance, médio ou apenas uma brisa de ar
- Compressor e ventiladores DC Inverter
- Tecnologia Inverter Quattro™
- Unidades interiores compatíveis com a gama multi-split
- Controlo remoto Arctic Fox
- Tratamento anti-corrosão "Golden Fin"

Breezeless⁺

4 INVERTER QUATTRO™

GEARSHIFT

Suave

Arrefecimento 6s

Fluxo 3D

A+++ SEER

A+++ SCOP

ERP

R32

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Split Tipo Mural Breezeless S



| Conjunto | | MSFAAU-09HFN8 | | MSFAAU-12HFN8 | |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Unidade Interior | | MSFAAU-09HRFN8 | | MSFAAU-12HRFN8 | |
| Unidade Exterior | | MOX230-09HFN8 | | MOX230-12HFN8 | |
| Performance | | Arrefecimento | | Arrefecimento | |
| Capacidade nominal | Btu/h | 9000 (2900~11200) | 13000 (3000~15500) | 12000 (4500~14900) | 13000 (3000~15500) |
| | kW | 2.63 (0.85~3.28) | 3.81 (0.88~4.54) | 3.50 (1.32~4.37) | 3.81 (0.88~4.54) |
| Tensão, nr. fases, frequência | V, Ph, Hz | 230, 1 + N, 50 | | 230, 1 + N, 50 | |
| Potência eléctrica absorvida | W | 613 (100~1150) | 907 (120~1550) | 925 (130~1700) | 907 (120~1550) |
| Amperagem de trabalho | A | 2.7 (0.4~5.0) | 3.94 (0.5~6.7) | 4.02 (0.6~7.4) | 3.94 (0.5~6.7) |
| SEER | W/W | 8.5 / A+++ | | 8.5 / A+++ | |
| SCOP (Climas Quentes) | W/W | 5.9 / A+++ | | 5.9 / A+++ | |
| SCOP | W/W | 4.6 / A++ | | 4.6 / A++ | |
| Unidade Interior | | | | | |
| Caudal de ar | A/M/B | m3/h | | 620/520/400 | |
| Nível pressão sonora | A/M/B | dB(A) | | 38/33/20 | |
| Dimensões net | LxAxP | mm | | 940x325x193 | |
| Peso net | | kg | | 10.6 | |
| Dimensões embarque | LxAxP | mm | | 1.055x385x290 | |
| Peso bruto | | kg | | 13.8 | |
| Unidade Exterior | | | | | |
| Caudal de ar | | m3/h | | 2200 | |
| Nível pressão sonora | | dB(A) | | 53.5 | |
| Dimensões net | LxAxP | mm | | 765x555x303 | |
| Peso net | | kg | | 26.4 | |
| Dimensões embarque | LxAxP | mm | | 887x610x337 | |
| Peso bruto | | kg | | 28.8 | |
| Circuito Frigorífico | | | | | |
| Diâmetro de tubagem | L. líquido | mm (polg.) | Ø 6.35 (1/4") | Ø 6.35 (1/4") | |
| | L. aspiração | mm (polg.) | Ø 9.52 (3/8") | Ø 9.52 (3/8") | |
| Tubo drenagem | | mm | Ø 16 | Ø 16 | |
| Comprimento máximo de tubagem | | m | 25 | 25 | |
| Desnível máximo entre unidades | | m | 10 | 10 | |
| Protecção | | A | 10 | 10 | |
| Carga adicional | | g | 5> 12g-m U.I. | 5> 12g-m U.I. | |
| Alimentação/Localização | | mm | 3x1.5 U.E. | 3x1.5 U.E. | |
| Cabo inter-unidades | | mm | 5x1.5 | 5x1.5 | |
| Limites de funcionamento | | °C | -15 ~ 50; -15 ~24 | -15 ~ 50; -15 ~24 | |
| Quantidade de carga de gás de fábrica | | kg | 0.7 | 0.7 | |
| Controlo remoto | | | Arctic Fox RG58N2(B2H)/BGEF | Arctic Fox RG58N2(B2H)/BGEF | |

Nota: Os níveis de ruído apresentados reflectem as medições realizadas em câmara anecoica.





video 2"
**Apresentação
Megaclima**

video 4"
**Academia
Megaclima**

video 7"
**Por dentro da
Megaclima**

30 Anos na climatização e tratamento de ar

Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra

www.megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 219 250 028
queluz@megaclima.pt

– Escritório 11

Tel: 219 253 300

geral@megaclima.pt